

## 16.01 Entmagnetisier-Tisch Typ DM3/DM4/DM5

### robuste Konstruktion

#### Anwendungen

Entmagnetisierung

#### Ausführung

. Besonders starke Wirkung durch eine automatische Stromregelung im Werkstück . Einsatz bis 50mm Werkzeugdicke . Spule im Aluminium-Gehäuse Lieferumfang: - Schalter Ein/Aus - 1,5 Meter Kabel Erläuterung Tabelle: D = Leistung Die Größe des Gerätes richtet sich nach Breite und Höhe, nicht nach der Länge der Werkstücke. Bei größeren Werkstücke empfehlen wir ein Tunnel-Entmagnetisiergerät. Zur Entmagnetisierung wird das Werkstück einem abnehmenden magnetischen Wechselfeld mit einer gleichmäßig langsamen Bewegung (ca. 0,05 - 0,2 m/s) ausgesetzt.

Spannung 230 VAC

Einschaltdauer 100



Art.-Nr.16.01

Abbildung unten: Abmessungen in mm

Produkt	Gewicht in Kg	A	B	C	D
16.01.220	9,0	250	180	87	700VA
16.01.280	14,0	280	266	87	700VA
16.01.400	19,0	400	306	87	700VA



Konstruktionsänderungen vorbehalten – Druckdatum :